
















## Gerätesymbole

### Einbaukühlgeräte

-  Schlepptürtechnik
-  Festtürtechnik
-  Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1470, 1570, 1775, 1780 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A++, A+, A, B, C, D)




### Einbauherde und Einbaubacköfen

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft/Umluft
-  Grill
-  Auftauen
-  Kühlgebläse
-  Pyrolyse
-  Gas
-  Energieeffizienzklasse (A+, A, B, C, D)

### Kochfelder

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Induktion
-  Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone
-  Zweikreis-Kochzone
-  Dreikreis-Kochzone
-  Restwärmeanzeige
-  Gas
-  Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)







### Mikrowellen

-  Beleuchtung
-  Nischenmaß (360, 380 mm)
-  Breite (600 mm)

### Dunstabzugshauben

-  Vlies-/Acrylfettfilter
-  Metallfettfilter
-  Beleuchtung
-  Breite (600, 900 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A+, A, B, C, D, E)

### Geschirrspüler

-  Wasserstop/AquaStop
-  „Auto 3 in 1“-Funktion
-  XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler  
Bei Planungen in dem Programm Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm „Cube 130“ uneingeschränkt und im Programm „Cucina Purista“ nicht möglich.
-  Breite (450, 600 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A+++, A++, A+, A)
-  Trocknungswirkungsklasse



# Sonderzubehör

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>Herde/Backöfen</b></p> <p>Ohne Abbildung</p> <p><b>Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Stück</li> </ul>	<b>Silberfarbig</b>	<b>ZE 2001 SI</b>	16
	<p><b>Kochfelder</b></p>  <p><b>Hitzeschutzboden für Kochfelder (außer Induktion)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Kochfelder (außer Induktion) mit darunterliegenden Schubkästen</li> <li>• Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten</li> </ul>	<b>60 cm</b> <b>80 cm</b> <b>90 cm</b> <b>100 cm</b> <b>120 cm</b>	<b>ZSB U 60</b> <b>ZSB U 80</b> <b>ZSB U 90</b> <b>ZSB U 100</b> <b>ZSB U 120</b>	54 56 58 60 62
	 <p><b>Kabelschutzboden für Induktions-Kochfelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen</li> <li>• Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden Alubeschichtung</li> <li>• Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten</li> <li>• Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt.</li> </ul>	<b>60 cm</b> <b>80 cm</b> <b>90 cm</b> <b>100 cm</b> <b>120 cm</b>	<b>ZSBI 60</b> <b>ZSBI 80</b> <b>ZSBI 90</b> <b>ZSBI 100</b> <b>ZSBI 120</b>	60 68 78 78 80
	 <p><b>Dampfschutzleiste für Hängeschränke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Paar</li> <li>• Winkel für Hängeschränke rechts und links neben der Dunsthaube</li> <li>• Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch Wasserdampf möglich. Die Dampfschutzleisten bieten hier einen idealen Schutz.</li> </ul>	<b>Silberfarbig</b>	<b>ZDSS</b>	20
	<p><b>Geschirrspüler</b></p>  <p><b>Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- und Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen.</li> </ul>	<b>45 cm</b> <b>60 cm</b>	<b>ZWRS 45</b> <b>ZWRS 60</b>	20 20
	<p><b>Sonstiges</b></p>  <p><b>Kunststoff Sockellüftungsgitter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen</li> </ul>	<b>Edelstahlfarbig</b>	<b>ZLGKO</b>	12
	 <p><b>Metall-Lüftungsgitter</b></p> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschnittmaß: 475 x 66 mm (B x T)</li> <li>• Lüftungsgittermaß: 500 x 80 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnitt erfolgt bauseits</li> </ul>	<b>Silbermatt eloxiert</b>	<b>ZLG SM</b>	20